

SÜDWEST Holz-Imprägnier-Grund

Der erste Schritt zu langer Haltbarkeit



NEU
Geprüft und
zugelassen!

- vorbeugender Schutz vor Bläue, Schimmel und Pilzbefall
- geprüfte Wirksamkeit
- für maßhaltige und nicht maßhaltige Bauteile

SÜDWEST Holz-Imprägnier-Grund

Optik und Substanz erhalten



Im Außenbereich sind besonders Bauteile aus Nadelhölzern anfällig für Bläue, Schimmel oder Fäulnis. Die Pilze greifen das feuchte Holz an und können es nach einiger Zeit verfärben oder gar zerstören. SÜDWEST Holz-Imprägnier-Grund LH und AquaVision® Holz-Imprägnier-Grund WV sind die ideale erste Schutzschicht für unbehandeltes Holz.



Schutz für Holz und Umwelt

Die beiden Imprägnierungen regulieren die Saugfähigkeit neuer Hölzer und transportieren Wirkstoffe (Biozide) tief in das Material. Eine anschließende Überarbeitung mit Lasuren oder Wetterschutzfarben ohne Biozide stellt sicher, dass die Wirkstoffe im Holz verbleiben und nicht ausgewaschen werden. Maßhaltige und nicht maßhaltige Bauteile sind damit vor Verfärbung und Verfall geschützt und die Umwelt wird nicht belastet. Beide neuen Produkte verfügen über moderne Wirkstoffe, die bereits den neuen Richtlinien für Biozid-Produkte ab 2020 entsprechen.

SÜDWEST Holz-Imprägnier-Grund LH

Das leistungsstarke Holzschutzmittel auf Lösemittelbasis richtet sich vor allem an Profis, die die Eigenschaften lösemittelhaltiger Produkte schätzen. SÜDWEST Holz-Imprägnier-Grund LH ist flüssig, gebrauchsfertig und dringt tief in das Holz ein.



Produkteigenschaften:

- vorbeugender Schutz vor Bläue, Fäulnis und Schimmel
- hohe Eindringtiefe
- Regulierung der Saugfähigkeit für nachfolgende Anstriche
- matt
- für maßhaltige und nicht maßhaltige Bauteile geeignet
- geprüfte Wirksamkeit (in Zulassung)
- Gebindegrößen: 375 ml / 750 ml / 2,5 l / 5 l / 10 l

Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

SÜDWEST AquaVision® Holz-Imprägnier-Grund WV

Der geruchsfreie AquaVision® Holz-Imprägnier-Grund WV ist lösemittelfrei, wasserbasierend und trocknet besonders schnell. Die Überarbeitung mit lasierenden und deckenden Holzbeschichtungen kann bereits nach 6 Stunden erfolgen.



Produkteigenschaften:

- vorbeugender Schutz vor Bläue und Schimmelpilzbefall
- Regulierung der Saugfähigkeit für nachfolgende Anstriche
- schnell trocknend
- matt
- für maßhaltige und nicht maßhaltige Bauteile geeignet
- geprüft und zugelassen
- Gebindegrößen: 375 ml / 750 ml / 2,5 l



SÜDWEST Lacke + Farben GmbH & Co. KG

Iggelheimer Str. 13 · 67459 Böhl-Iggelheim · www.suedwest.de
info@suedwest.de · Telefon: 06324 709-0 · Fax: 06324 709-175

